



## Termékleírás

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékleírás                    | Vizes bázisú, felhasználásra kész, bel-és kültérben is alkalmazható impregnáló vékonylazúr, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó fa épületszerkezetekre, pl. fa homlokzati burkolatokra, teraszok tartószerkezeteire, gépkocsi beállókra stb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Felhasználási terület           | Vizes bázisú, felhasználásra alkalmas módon forgalomba hozott vékonylazúr, kül-és beltéri, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa építőipari szerkezetekre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tulajdonságok & Előnyök         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Biocidmentes</li><li>• Egyfazekas rendszer: alapozó- és záróréteg is egyben</li><li>• Nem képez filmet = nem pattog fel és nem repedezik</li><li>• Speciális Lightcare színeiben beltéri felületekre különösen ajánlott, akár szórási eljárással is</li><li>• Nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezetekre</li><li>• Viskozitása: kb.11 sec. DIN 4 mm-es tölcsérben mérve (a DIN EN ISO 2431 szerint)</li><li>• További adatok a viszkozitáshoz: kb. 13 sec. ISO 4mm-es tölcsérben mérve (a DIN EN ISO 2431 szerint) /kb. 5 mPas 450 s<sup>1</sup> (a DIN EN ISO 3219 szerint)</li></ul> |
| Minőségi besorolás (BNB)        | QN1-től QN 4-ig megfelelő (75 pont)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kiszerelés                      | 2,5 L / 20 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Színezhető                      | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Algicid és fungicid filmvédelem | nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GIS kód                         | BSW30 bevonatok, vizes bázisú, oldószertartalmú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Műszaki adatok

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kötőanyag                                            | akril-polimer                                      |
| Fényességi fok<br>a DIN EN 13300 szabvány<br>szerint | selyem matt                                        |
| Sűrűség                                              | 1,01 g/cm <sup>3</sup>                             |
| Viszkozitás                                          | 11 s (DIN EN ISO 2431 (DIN 4 mm-es kifolyócsésze)) |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Száradás<br>20°C-on / 60% rel.<br>légnedveségnél | Porszáraz után                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Átfesthető után |
|                                                  | 30 - 60 perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 - 4 óra       |
|                                                  | <b>Megjegyzés az átfestéshez:</b><br>Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Anyagszükséglet                                  | 70 - 150 ml/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Kiadósság                                        | 7 m²/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Hígíthatóság vízzel                              | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Lobbanáspont (DIN51755)                          | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Thixotróp                                        | nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| VOC kategória                                    | Wb - vizes hígítású, e - épületdekorációs zománcok -és fapácok (beltér-kültér), záróréteggént fedő fapáccal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| VOC-határérték                                   | 275 gr/l víz nélkül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| VOC érték                                        | Wb: VOC ≤ 130g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| VOC tartalom (EU)                                | 49 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Feldolgozás és tisztítás                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Felhordás módja                                  | Kefe, vacumat festő automata, merítés, árasztás, ecsetelés, szórás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Munkafelület előkészítése                        | Az aljzatra vonatkozó követelmények:<br>Az aljzatnak tisztának és száraznak, portól, zsírtól és elválasztó anyagoktól mentesnek és megfelelően előkészítettnek kell lennie.<br><br>Előkészületek:<br>A 18.sz. BFS Adatlap "Kültéri fa- és faalapú anyagokra felhordott bevona-<br>tok" c. részét be kell tartani. A fafelületen lévő csomókat, nyitott gyanta-<br>foltokat el kell távolítani és megfelelő kezelőanyagokkal meg kell tisztítani azokat. |                 |
| Lehetséges rendszertermékek                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Impregnáló alapozó                               | Holzschutz-Grund 1.06 W (Biocid termék -nem szállítható Magyarországra<br>Kérjük helyette a LUCITE 502 Xtra Protect 2in1 Aqua -t használni.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Festékbevonat                                    | Holzlasur 5.10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Megjegyzések                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Megjegyzés a termék pigmentáltságához            | Kültérben pigmentetek nélkül, szintelenül alkalmazni nem szabad.<br>Kültérben csak a megfelelően pigmentált és gyárilag jóváhagyott színeket szabad használni.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

Minősítések, vizsgálatok,  
szolgáltatások

Allergiaellenes tanácsok  
Információ a tűzzel szembeni viselkedéséről  
Osztályozás a svájci környezetvédelmi címke szerint  
Emissziós viselkedés  
Közvetett érintkezés élelmiszerrel  
Megfelelőségi tanúsítvány  
LEED minősítés  
Tisztíthatóság / fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállás  
RoHS megfelelés  
Használata biztonságos  
sd érték és W érték  
Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)  
Tanúsítványok

## Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos kezeléshez szükséges termékbiztonsági információk nem szerepelnek ebben a dokumentumban. Használat előtt olvassa el a termék és a biztonsági adatlapokat és a tartályokon található címkéket a biztonságos kezelés, valamint a termék kezelésével kapcsolatos egészségügyi kockázatokra és veszélyekre vonatkozó információk miatt.

## Felülvizsgálat és jogi nyilatkozat

## Felelősségi nyilatkozat

A jelen műszaki adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termékeink feldolgozása és alkalmazása során lehetséges hatások széles skálája miatt nem mentesíti a feldolgozót a vizsgálatok és kísérletek alól. Információinkból nem lehet jogi biztosítékot levezetni bizonyos tulajdonságokra vagy egy adott alkalmazásra való alkalmasságra vonatkozóan.